

Een drietal bedden gelegd met de BPLV120

# Basrijs ontzorgt kweker met verschillende modellen plasticleggers

Ook robuuste zaaibedcombinatie beschikbaar

Naast plant- en oogstmachines heeft mechanisatiebedrijf Basrijs ook plasticleggers in het assortiment. Het Rijsbergense bedrijf kennende, kunnen we ervan uitgaan dat de zelf ontwikkelde machines helemaal state of the art zijn. Bovendien kunnen kwekers uit meerdere opties iets van hun gading kiezen. De ins en outs van de verschillende modellen plasticleggers en zaaibedcombinatie op een rij.

Auteur: Emiel te Walvaart

#### Basrijs-plasticlegger - BPL\K200

De Basrijs-plasticlegger is ontworpen en bestemd voor het leggen van diverse soorten plastic en doek. De standaarduitvoering van de plasticlegger bestaat uit een frame met driepuntsbevestiging, een set sleuventrekkers, een houder voor de rol plastic, een set indrukwielen en een set aanaarders. Verder kan de plasticlegger optioneel uitgevoerd worden met een S-vormige geleider, die het plastic minder strak over het bed legt.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

##### Basrijs-plasticlegger - BPL\K200

**Afmetingen L x B x H:** 160 x 200 x 100 cm

**Totaalgewicht:** ca. 100 kg

**Benodigd vermogen:** ca. 25 kW (30 pk)

**Rijsnelheid:** max. ca. 3000 m/uur

**Standaardwerkbreedte:** 0,50 m - 2 m

**Opties:** T-tape-leggers, gaten- en markeerprikkers

##### Basrijs-plasticlegger zwaardere model - BPL\Z120

**Afmetingen L x B x H:** 225 x 250 x 120 cm

**Totaalgewicht:** ca. 100 kg

**Benodigd vermogen:** ca. 25 kW (30 pk)

**Rijsnelheid:** max. ca. 3000 m/uur

**Legbreedte:** 110 - 130 cm

**Opties:** T-tape-leggers en gatenprikkers

##### model BPL\I

**Uitvoering:** 1 bed

**Afmetingen L x B x H:** 190 x 225 x 125 cm

**Totaalgewicht:** 450 kg

**Benodigd vermogen:** circa 50 pk

**Werknelheid:** max. ca. 5000 m/uur

**Legbreedte:** 45 - 130 cm

**Opties:** andere uitvoeringen, rolhouders, T-tape-leggers, gatenprikkers, zittingen

##### Basrijs-plastic-op- en -afroller - BPO/220

**Afmetingen L x B x H:** 75 x 280 x 90 cm

**Totaalgewicht:** ca. 185 kg

**Benodigd vermogen:** 5 kW (30 pk)

**Oprolbreedte:** 220 cm

**Oprolkoppel:** 40 daNm

**Oprollengte per buis:** 350 m opgevouwen plastic van 12 m

**Oprolcapaciteit:** ca. 30 m/min

**Opties:** extra driepunt, geleidingsarm, extra buizen en (opgelaste) geleidingsschijven

‘Mijn vader heeft deze machine destijds in de jaren 80 ontworpen’, vertelt Corné Bastiaansen, eigenaar-directeur van Basrijs. ‘Deze plasticlegger heeft zijn waarde onderhand wel bewezen. De machine werd aanvankelijk in de groente-teelt toegepast. Vanaf 2000 leveren we hem ook in de boomkwekerij. Het is een licht en eenvoudig machientje, geschikt voor lichte zandgronden. Voor zwaardere grond is hij misschien net iets te licht. Deze plasticleggers worden grotendeels nog in de oorspronkelijke uitvoering gemaakt en verkocht. Ze waren toen al doeltreffend en dat zijn ze nog steeds.’

#### Basrijs-plasticlegger zwaardere model - BPL\Z120

Het zwaardere model van de Basrijs-plasticlegger is ontworpen en bestemd voor het leggen van diverse soorten plastic en doek over zaai- en plantenbedden op zwaardere gronden en voor intensiever gebruik. Deze Basrijs-plasticlegger bestaat uit een frame met driepuntsbevestiging, een set schijven voor het trekken van de sleuf, een houder voor de rol plastic, een geleiderol, een set aandrukwielen en een set aanaardschijven. Daarnaast is er een extra houder voor een voorraadrol plastic aan-

‘Het voordeel van plasticlegger BPL\I is dat de folie rechtstreeks in de grond wordt gestoken’

Corné Bastiaansen  
voor de ingang van  
zijn mechanisatie-  
bedrijf in Rijsbergen







### Basrijs-zaaibedcombinatie BGZ

De Basrijs-zaaibedcombinatie is geschikt voor het klaarleggen van zaaibedden. De basismachine heeft de volgende specs: een driepuntframe met sleufgat boven, voor en achter een pijpenrol, een rolbreedte van 128 cm, tussenin een frame met drie rijen (drie keer vijf) kleine cultivatortanden met in hoogte verstelbare spindelverstelling en een hydraulische bewegende rijf achter. Bastiaansen: 'Als deze combinatie is uitgevoerd met een schoffel, is hij ook geschikt voor het onkruidvrij houden van zaaibedden voordat deze ingezaaid worden.'

### Technische gegevens (standaardmachine)

#### Afmetingen L x B x H:

ca. 250 x 150 x 120 cm

**Totaalgewicht:** 400 kg

**Benodigd vermogen:** 40 pk

**Werksnelheid:** 5 km/h

**Opties:** ander model rol, bemesterbak, egalisatiebord en schoffels.

## De plastic-op- en -afroller van Basrijs is geschikt voor het oprollen van diverse soorten plastic en doek

wezig. 'Omdat er vraag kwam naar een plasticlegger die geschikt is voor zwaardere gronden, hebben we ruim tien jaar gelden dit model ontwikkeld. Deze machine is meer bedgebonden en gemaakt op een wielspoor van 1,50 m. De legbreedte ligt rond 120 cm. We kunnen de machine iets smaller of breder maken naar wens, zo tussen 110 en 130 cm.'

### Basrijs-plasticlegger - BPL\I

Het plasticleggermodel BPL\I van Basrijs is ontworpen en bestemd voor het leggen van diverse soorten plastic over bedden en ruggen (zoete aardappelen, aardbeien). De standaardmachine van Basrijs is uitgerust met een driepuntsframe, een set sleuventrekkers, insteekschijven, aandrukwielen en een geleider

voor de rol plastic. Afhankelijk van het aantal te leggen bedden of ruggen kan de plasticlegger tot vier-rijig uitgevoerd worden.

'Sinds een jaar of drie hebben we model BPL\I in ons portfolio. Dit model is standaard bestemd voor het leggen van plastic over bedden. Het voordeel van deze machine is dat de folie rechtstreeks in de grond wordt gestoken en dus recht naar beneden ligt en niet breeduit. Een ander pluspunt is dat er niet speciaal iemand nodig is om de folie naar achteren te trekken onder de wieltjes door, als je aan een nieuw bed begint. Daar hebben we een technische oplossing voor bedacht. De andere twee modellen plasticleggers hebben dat niet. We kunnen ook speciale uitvoeringen van dit model maken voor ruggenteelt, zoals zoete aardappelen en aardbeien.'

### Basrijs-plastic-op- en -afroller - BPO/220

De plastic-op- en -afroller van Basrijs is geschikt voor het oprollen van diverse soorten plastic en doek. Als die met de machine opgerold zijn, zijn ze ook weer eenvoudig met dezelfde machine af te rollen. De standaardmachine bestaat uit een frame met driepuntsbevestiging, houders waarin de oprolbuis ligt en een hydrauliekmotor met bedieningsventiel. De machine wordt geleverd met vijf oprolbuisen en twee geleidingsschijven.

'Deze machine wordt ook al sinds de jaren 80 gemaakt. Tegenwoordig is de uitvoering wat degelijker en mooier, maar de basis is nog steeds dezelfde', stelt Bastiaansen.



**BE SOCIAL**  
Scan, lees & deel!